КРИПТОМЕД

127051, г. Москва, Трубная ул., д. 35, стр. 1
8 (495) 795-95-65, 8 (495) 995-95-49
info@kriptomed.ru | www.kriptomed.ru

Криптомед – профессиональные решения
для вашей клиники

Авторефкератометр Single LTL (Корея)

- Автоматическое наведение и измерение каждого глаза
- Широкоформатный 7-ми дюймовый цветной TFT-монитор
- Дисплей с изменяемым углом наклона
- Автоматический индикатор наведения и фокусировки SINGLE LTL для определения наиболее благоприятного момента начала измерения
- Эргономичный подголовник и упор для комфортного расположения подбородка
- Имеется возможность проведения поверки прибора





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОРЕФКЕРАТОМЕТРА SINGLE LTL:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Измерение рефракции	
Сфера	От -25,00 до +25,00 дптр (VE=12 мм) (шаг 0,01/0,12/0,25 дптр)
Цилиндр	От 0 до ±10 дптр (шаг 0,01/0,12/0,25 дптр)
Ось	С 0 до 180° (шаг 1°)
Рекомендуемый минимальный диаметр зрачка	2,0 мм
Измерение кератометрии	
Радиус кривизны	От 5,00 до 10,00 мм (шаг 0,01/0,05 мм)
Преломляющая сила	От 67,50 до 33,75 дптр (n=1,3375) (шаг 0,01/0,12/0,25 дптр)
Астигматизм	От 0 до ± 15 дптр (шаг 0,01/0,12/0,25 дптр)
Астигматические оси	С 0 до 180° (шаг 1°)
Периферическое измерение	6,00 мм (r=7,8)
Измерение размера (диаметр роговицы)	0~12,7 мм
Специальные функции	PK (Периферийная кератометрия), ILLUM (Исследование в проходящем свете), SIZE (Диаметр роговицы), CLBC (Базовая кривизна контактной линзы)
Целевая диаграмма	Система автозатуманивания с изображением точки/ Система автозатуманивания с изображением пейзажа (по желанию)
Экран	ЖК-экран цветной на основе тонкопленочной технологии с функцией наклона 7” Яркость не менее 400 кд/м2 Разрешение: 800 × 480 пикселей
Интерфейс	RS-232C (RX/TX), D-sub (видеовыход)
Размеры	458 x 210 x 405 мм
Источник питания	AC 100-240В 50/60 Гц
Потребляемая мощность	55-85 ВА

Прибор рекомендован для использования в салонах оптики, кабинете врача-офтальмолога, оптической мастерской





